

Controller Low Flow PA-10670

Low Flow with Power Booster 2 LCD XL Controller

Regolatore di flusso con booster e display LCD, dedicato alla pompa Proactive Monsoon XL® in acciaio inox. Consente il campionamento a basso flusso Fractional Flow® fino a 40 ml/min, con regolazione mediante manopola "Ramp Up".



Caratteristiche

- Corpo in plastica rinforzata per impiego gravoso.
- Display LCD di facile lettura per il controllo della regolazione.
- Constant Voltage Boosting Technology (CVBT): assicura ai motori della pompa la corretta tensione di alimentazione.
- Interruttore di protezione integrato.
- Regolazione tramite manopola "Ramp Up".
- Garanzia del produttore: 6 mesi su parti e manodopera.

Alimentazione e collegamenti

- Batteria 12 V a ciclo profondo.
- Cavo con morsetti batteria: 7 ft, circa 2,13 m.
- Cavo con connettore pompa: 8 ft, circa 2,44 m.

Pompa compatibile

Monsoon XL® in acciaio inox
Sollevamento indicato per la pompa: 120 ft / 37 m (DTW).

Collegare il controller alla batteria e la pompa al controller, quindi regolare il flusso. La portata ottenibile dipende dalla pompa e dalle condizioni di installazione.