

Controller Low Flow PA-10750

Low Flow with Power Booster 2 Controller

Regolatore di flusso con booster per le pompe Proactive ad alte prestazioni in plastica Tsunami®, Monsoon®, Hurricane® e Supernova 120®. Consente il campionamento a basso flusso Fractional Flow® fino a 40 ml/min, mediante la manopola "Ramp Up".



Caratteristiche

- Corpo in plastica rinforzata per impiego gravoso.
- Low Voltage Disconnect: spegnimento del controller quando la tensione scende a 10,75 V.
- Constant Voltage Boosting Technology (CVBT): assicura ai motori della pompa la corretta tensione di alimentazione.
- Interruttore di protezione integrato.
- Regolazione tramite manopola "Ramp Up".
- Garanzia del produttore: 6 mesi su parti e manodopera.

Alimentazione e collegamenti

- Batteria 12 V a ciclo profondo.
- Cavo con morsetti batteria: 7 ft, circa 2,13 m.
- Cavo con connettore pompa: 8 ft, circa 2,44 m.

Pompe compatibili in plastica

- Tsunami®: 100 ft / 31 m DTW
- Monsoon®: 120 ft / 37 m DTW
- Hurricane®: 150 ft / 46 m DTW
- Supernova 120®: 120 ft / 37 m DTW

Sollevamenti indicati per le rispettive pompe. Collegare il controller alla batteria e la pompa al controller, quindi regolare il flusso. La portata dipende dalle condizioni di installazione.